

Преимущества:

- Широкий диапазон напряжения питания – от 85 до 264 В AC, от 120 до 370В DC
- Защита от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания на выходе
- Высокая стабильность выходного напряжения
- Регулировка выходного напряжения $\pm 10\%$
- Индикация состояния выходного напряжения
- Помехоустойчивость и низкое излучение электромагнитных помех
- Сдвоенные выходные клеммы
- Крепление на DIN-рейку 35мм
- Сертификат соответствия таможенного союза - EAC



Артикул	Описание	Ед. изм.
Weho MDR-40-24	MDR 40Вт, питание 85-264В AC, 120-370В DC; выход 24В DC, пластиковый корпус, индикация и контакты состояния	шт.
Weho MDR-60-24	MDR 60Вт, питание 85-264В AC, 120-370В DC; выход 24В DC, пластиковый корпус, индикация и контакты состояния	шт.
Weho MDR-100-24	MDR 100Вт, питание 85-264В AC, 120-370В DC; выход 24В DC, пластиковый корпус, индикация и контакты состояния	шт.
Weho NDR-120-24	NDR 120Вт, питание 85-264В AC, 120-370В DC; выход 24В DC, металлический корпус, индикация состояния	шт.
Weho NDR-240-24	NDR 240Вт, питание 85-264В AC, 120-370В DC; выход 24В DC, металлический корпус, индикация состояния	шт.
Weho NDR-480-24	NDR 480Вт, питание 85-264В AC, 120-370В DC; выход 24В DC, металлический корпус, индикация состояния	шт.

Технические характеристики:

Параметры	MDR-40-24	MDR-60-24	MDR-100-24	NDR-120-24	NDR-240-24	NDR-480-24
Выход						
Выходная мощность	40 Вт	60 Вт	100 Вт	120 Вт	240 Вт	480 Вт
Номинальное выходное напряжение	24 В $\pm 1\%$					
Диапазон регулировки выходного напряжения	$\pm 10\%$					
Номинальный выходной ток	1,7 А	2,5 А	4,16 А	5 А	10 А	20 А
Вход						
Входное напряжение переменного тока	85-264 В, 47-63 Гц					
Входное напряжение постоянного тока	120-370 В					
Компенсация реактивной мощности	-	-	+	-	+	+
Номинальный ток при 230В AC	1,1 А	1,8 А	1,3 А	2,6 А	2,8 А	5,3 А
Пусковой ток при 230В AC / 115В AC	60 А / 30 А	60 А / 30 А	60 А / 30 А	40 А / 20 А	45 А / 27 А	35 А / 20 А
КПД	81%	81%	86%	88%	88%	92%
Защита						
Защита от перегрузки	105-150%					
Защита от превышения выходного напряжения	Автоматическое восстановление после отключения					
	115-130%					
Защита от короткого замыкания на выходе	Требуется перезагрузка					
	+					
Ха-ки						
Температура эксплуатации, влажность	-10°C...+50°C, 20-90%					
Температура хранения, влажность	-20°C...+85°C, 10-95%					
Степень защиты корпуса	IP20					
Индикация состояния выходного напряжения	+					
Контакты состояния выходного напряжения	+			-		
Материал корпуса	Пластик			Металл		
Крепление	На DIN рейку 35мм					
Размеры	40x90x100мм	55x90x100мм	40x125,2x113,5мм	63x125,2x113,5мм	85x125,2x128,5мм	
Вес	0,33 кг	0,33 кг	0,45 кг	0,6 кг	1 кг	1,5 кг

Габаритные размеры:

Модель	A	B	C
WENO MDR-40-24	40 мм	90 мм	100 мм
WENO MDR-60-24	40 мм	90 мм	100 мм
WENO MDR-100-24	55 мм	90мм	100 мм
WENO NDR-120-24	40 мм	125,2 мм	113,5 мм
WENO NDR-240-24	63 мм	125,2 мм	113,5 мм
WENO NDR-480-24	85 мм	125,2 мм	128,5 мм



Weho MDR-40-24, MDR-60-24, MDR-100-24

Weho NDR-120-24, NDR-240-24, NDR-480-24

